



SolarFlow 2400 AC

- Charge/décharge AC bidirectionnelle 2400W
- Capacité maximale de batterie jusqu'à 17,28 kWh
- Batterie 48V à haute efficacité de conversion
- Réglage rapide de puissance 0-2400W en 2 secondes
- Technologie GanZen au Nitrure de Gallium (GaN)
- Installation simplifiée (Aucune modification du circuit existant nécessaire)
- Prise off-grid indépendante 2400W
- BMS autonome
- Technologie de communication locale

Terminal connecté au réseau

Tension d'entrée/sortie nominale	230V a.c.
Fréquence d'entrée/sortie nominale	50Hz
Puissance max. d'entrée/sortie	2400W

Terminal hors réseau

Tension de sortie nominale	230V a.c.
Fréquence de sortie nominale	50Hz
Puissance de sortie max.	2400W

Autres paramètres

Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Température de fonctionnement	-25 °C à 65 °C
Humidité relative max.	90%
Type de boîtier	IP65 (L'appareil ne maintient pas la protection étanche IP65 lorsque la prise hors réseau est utilisée (branchée) ou lorsque le couvercle étanche n'est pas correctement fermé.)
Technologie sans fil	Bluetooth, Wi-Fi

Battery Charge/Discharge

Charge de la batterie	2400W Max, 54.75V DC Max
Decharge de la batterie	2400W Max, 54.75V DC Max

